



## Specificationer Ledvance LED Downlight Surface IP65 Aluminium Vit 45W 4725lm 36D - 830 Varm Vit | IP65

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer         | 247077                                  |
| EAN                   | 4058075769212                           |
| Tillverkarkod         | 4058075769212                           |
| Varumärke             | Ledvance                                |
| Tillverkarens namn    | DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 WT |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                    |
| Livslängd (h)         | 100000                                  |

### Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 45W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Inklusive Ljuskälla     | Ja                          |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 36                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 4725lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 105                    |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]      |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armaturl info

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering  |
| Skära ut (mm)        | 250                       |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                      |
| Slagtålighet (IK)    | IK06 - 1 Joule            |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40                |
| Material             | Aluminium                 |
| Armaturens färg      | Vit                       |
| Färg på hölje        | Vit                       |
| Anslutning           | Plint, 3-polig (L, N, PE) |
| Produktserie         | DOWNLIGHT SURFACE IP65    |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 125 |
| Diameter (mm) | 250 |

Sensorinformation  Specialister på belysning  Skräddarsyda offerter

Typ av sensor



Upp till 7 års garanti

Ingen sensor



Enkel återlämningsprocess