



Specificationer Ledvance LED  
Skensystem Trusys Flex Klar Stål Vit  
70W 12100lm 2x30D - 840 Kallvit | 3  
timmar nödbelysning

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer         | 247129                                 |
| EAN                   | 4058075773295                          |
| Tillverkarkod         | 4058075773295                          |
| Varumärke             | Ledvance                               |
| Tillverkarens namn    | TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EM LEDV |
| Garanti från LamporNu | 3 år                                   |
| Livslängd (h)         | 100000                                 |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 70W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 12100lm                     |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 175                         |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 30              |
| Effektfaktor              | >0.95           |
| Inklusive Ljuskälla       | Ja              |
| Produkttyp                | Systemarmaturer |

## Armatur info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Montering            | Skena             |
| Anslutning           | Tryckplint        |
| Optisk avskärmning   | Klar              |
| Kapslingsklass (IP)  | IP40              |
| Slagtålighet (IK)    | IK04 - 0.50 Joule |
| Omgivningstemperatur | -25 to +40        |
| Material             | Stål              |
| Armaturens färg      | Vit               |
| Färg på hölje        | Vit               |
| Nödbelysning         | 3 Timmar          |
| Produktserie         | TRUSYS FLEX       |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1500 |
| Bredd (mm) | 77.7 |
| Höjd (mm)  | 39.4 |

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**

## Sensorinformation

|               |                                                                                                                                      |                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ av sensor |  <b>Specialister på belysning</b><br>Ingen sensor |  <b>Skräddarsyda offerter</b>     |
|               |  <b>Upp till 7 års garanti</b>                    |  <b>Enkel återlämningsprocess</b> |