



Specificationer Ledvance LED  
Downlight Comfort High Efficiency U  
Aluminium Vit 15W 2100lm 55D - 840  
Kallvit | 160mm - Utskärning 150mm

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 260228                                                            |
| EAN                   | 4099854686986                                                     |
| Tillverkarkod         | 4099854686986                                                     |
| Varumärke             | Ledvance                                                          |
| Tillverkarens namn    | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 D150 P 15W ML 840 U19 WT |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                                              |
| Livslängd (h)         | 100000                                                            |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                    | 15W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg             |
| Spridningsvinkel (grader) | 55                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 2100lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 140                    |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning        | Opal                   |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armatur info

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Montering           | Infälld Montering |
| Skära ut (mm)       | 150               |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Slagtålighet (IK)   | IK03 - 0.35 Joule |
| Material            | Aluminium         |
| Armaturens färg     | Vit               |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 92  |
| Diameter (mm) | 160 |

## Sensorinformation

Typ av sensor

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**

Ingen sensor



**Specialister** på belysning



**Skräddarsyda offerter**



**Upp till 7 års garanti**



**Enkel återlämningsprocess**

