



Specificationer Philips LED Panel  
FlexBlend SP342P 35W 4500lm - 940  
Kallvit | 150x20cm - UGR <19 - Dali  
Dimbar - Bästa färgåtergivning

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer         | 238841                             |
| EAN                   | 8719514103672                      |
| Tillverkarkod         | 10367200                           |
| Varumärke             | Philips                            |
| Tillverkarens namn    | SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 BK |
| Garanti från LamporNu | 5 år                               |
| Livslängd (h)         | 50000                              |
| Produktserie          | SP342P                             |

## Teknisk information

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                |
| Ersätter (Watt)         | 2x58                          |
| Watt                    | 35W                           |
| Spänning (V)            | 220-240                       |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                      |
| Färgkod                 | 940 Svalt Vitt                |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt               |
| Färgåtergivning (Ra)    | 90-99 Perfekt färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                           |
| Färginställning         | Enkel färg                    |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Lumen (ljusflöde)   | 4500lm            |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 129               |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Slagtålighet (IK)   | IK02 - 0.20 Joule |
| Anslutning          | Plint, 5-polig    |
| Inklusive Driver    | Ja                |
| Effektfaktor        | >0.90             |
| Produkttyp          | LED Paneler       |

## Armatur info

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| EOC8                 | 10367200               |
| Montering            | Upphängd               |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]      |
| Omgivningstemperatur | -10 till +40           |
| Nödbelysning         | Nej                    |
| Armaturens färg      | Svart                  |
| Material             | Stål                   |
| Färg på hölje        | Svart                  |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 150x20cm |
| Längd (mm)        | 1470     |
| Bredd (mm)        | 200      |
| Höjd (mm)         | 73       |

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**